

# VOLETS ROULANTS RÉNOVATION - RL2000®

## TABLIER ENROULÉS DANS DES CAISSONS ALU DE DIFFÉRENTES TAILLES

Tablier PA-39, PA-45 (aux embouts de guidage de lames)

	larg. 0,35 - 2 m, surf. max. 6,5 m <sup>2</sup>		larg. 0,35 - 2,5 m, surf. max. 6,5 m <sup>2</sup>		larg. 0,35 - 3 m, surf. max. 6,5 m <sup>2</sup>				
Taille du caisson (mm)	Hauteur maximale du volet avec caisson (cm)			Hauteur maximale du volet avec caisson (cm)			Hauteur maximale du volet avec caisson (cm)		
		avec verrou automatique (cm)	avec attache-verrou (cm)		avec verrou automatique (cm)	avec attache-verrou (cm)		avec verrou automatique (cm)	avec attache-verrou (cm)
ALUMINIUM	PA-39 ø 40+PZ50	PA-39 ø 40-verrou	PA-39 ø 40-WB	PA-39 ø 60+PZ70	PA-39 ø 60-verrou	PA-39 ø 60-WB	PA-45 ø 60+PZ70	PA-45 ø 60-verrou	PA-45 ø 60-WB
SK-150	197	197	194	182	182	151	126		121
SK-180	286	286	298	294	302	267	214		214
SK-205	394	394	402	398	410	359	294		294

Pancerz PVC-37 (aux embouts de guidage de lames) larg. 0,35 - 1,6 m. surf. max. 3 m<sup>2</sup>

Taille du caisson (mm)	Hauteur maximale du volet avec caisson (cm)			Hauteur maximale du volet avec caisson (cm)		
		avec verrou automatique (cm)	avec attache-verrou (cm)		avec verrou automatique (cm)	avec attache-verrou (cm)
ALUMINIUM	PVC-37 ø 40+PZ50	PVC-37 ø 40-verrou	PVC-37 ø 40-WB	PVC-37 ø 60+PZ70	PVC-37 ø 60-verrou	PVC-37 ø 60-WB
SK-150	222	X	225	188	X	159
SK-180	343	X	354	302	X	302
SK-205	386	X	368	383	X	368

Attention! En cas de largeur du volet roulant supérieure à 2 m, utiliser ø60.  
PZ – anneau d'agrandissement de ø40 à ø50 ou de ø60 à ø70.