

VOLETS ROULANTS RÉNOVATION - ST2000® AVEC MOUSTIQUAIRE TABLIERS ENROULÉS DANS DES CAISSEONS ALU DE DIFFÉRENTES TAILLES

Tablier PA-39, PA-45 (aux embouts de guidage de lames) larg. 0,55 - 1,80 m, surf. max. 4,5 m²

Taille du caisson (mm)	Hauteur maximale du volet avec caisson (cm)			Hauteur maximale du volet avec caisson (cm)			Hauteur maximale du volet avec caisson (cm)		
		avec verrou automatique (cm)	avec attache-verrou (cm)		avec verrou automatique (cm)	avec attache-verrou (cm)		avec verrou automatique (cm)	avec attache-verrou (cm)
ALUMINIUM	PA-39 ø 40+PZ50	PA-39 ø 40-verrou	PA-39 ø 40-WB	PA-39 ø 60+PZ70	PA-39 ø 60-verrou	PA-39 ø 60-WB	PA-45 ø 60+PZ70	PA-45 ø 60-verrou	PA-45 ø 60-WB
SK-137	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SK-150	108	108	108	X	X	X	X	X	X
SK-165	176	179	144	156	156	121	X	X	X
SK-180	224	228	216	200	200	200	X	X	X
SK-205	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Tablier PVC-37 (aux embouts de guidage de lames) larg. de 0,55 m à 1,6 m, surf. max. 3 m²

Taille du caisson (mm)	Hauteur maximale du volet avec caisson (cm)			Hauteur maximale du volet avec caisson (cm)		
		avec verrou automatique (cm)	avec attache-verrou (cm)		avec verrou automatique (cm)	avec attache-verrou (cm)
ALUMINIUM	PVC-37 ø 40+PZ50	PVC-37 ø 40-verrou	PVC-37 ø 40-WB	PVC-37 ø 60+PZ70	PVC-37 ø 60-verrou	PVC-37 ø 60-WB
SK-137	X	X	X	X	X	X
SK-150	111	X	X	X	X	X
SK-165	168	X	X	146	X	X
SK-180	247	X	X	226	X	X
SK-205	250	X	X	250	X	X

Attention! Pour une largeur du volet roulant supérieure à 2 mètres (concerne les divisions dans un caisson partagé) – utiliser ø60. La largeur minimale du volet roulant avec moustiquaire utilisant le frein est de 67 cm. PZ – anneau d'agrandissement de ø40 à ø50 ou de ø60 à ø70.