

VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS - TP1000K® AVEC MOUSTIQUAIRE TABLIERS ENROULÉS DANS DES CAISSONS PVC DE DIFFÉRENTES TAILLES

Tablier PA-39 et PA-45 (aux embouts de guidage de lames)

Larg. 0,55-1,8 m, surface max. 4,5 m²

Type de caisson	Hauteur maximale du volet avec caisson (cm)			Hauteur maximale du volet avec caisson (cm)			Hauteur maximale du volet avec caisson (cm)		
		avec verrou automat. (cm)	avec attache-verrou (cm)		avec verrou automat. (cm)	avec attache-verrou (cm)		avec verrou automat. (cm)	avec attache-verrou (cm)
PVC	PA-39 ø 40+PZ50	PA-39 ø 40-verrou	PA-39 ø 40-WB.	PA-39 ø 60+PZ70	PA-39 ø 60-verrou	PA-39 ø 60-WB	PA-45 ø 60+PZ70	PA-45 ø 60-verrou	PA-45 ø 60-WB
180 mm	168	168	168	150	158	161	120	120	124
220 mm	230	212	212	212	204	204	173	173	137
250 mm	265	265	265	265	265	265	265	265	265
180 mm+console du caisson	168	168	168	150	158	161	120	120	124
220 mm+console du caisson	230	212	212	212	204	204	173	173	137
250 mm+console du caisson	265	265	265	265	265	265	265	265	265
180 mm+plaque supplémentaire en polystyrène	168	168	168	150	158	161	120	120	124
220 mm+plaque supplémentaire en polystyrène	230	212	212	212	204	204	173	173	137
250 mm+plaque supplémentaire en polystyrène	265	265	265	265	265	265	265	265	265

Tablier PVC-37 (aux embouts de guidage de lames)

Larg. 0,55-1,6 m; surface max. 3 m²

Type de caisson	Hauteur maximale du volet avec caisson (cm)			Hauteur maximale du volet avec caisson (cm)		
		avec verrou automat. (cm)	avec attache-verrou (cm)		avec verrou automat. (cm)	avec attache-verrou (cm)
PVC	PVC-37 ø 40+PZ50	PVC-37 ø 40-verrou	PVC-37 ø 40-WB.	PVC-37 ø 60+PZ70	PVC-37 ø 60-verrou	PVC-37 ø 60-WB
180 mm	168	x	168	168	x	154
220 mm	230	x	206	199	x	195
250 mm	265	x	265	265	x	265
180 mm+console du caisson	168	x	168	168	x	154
220 mm+console du caisson	230	x	206	199	x	195
250 mm+console du caisson	265	x	265	253	x	265
180 mm+plaque supplémentaire en polystyrène	168	x	168	168	x	154
220 mm+plaque supplémentaire en polystyrène	230	x	206	199	x	195
250 mm+plaque supplémentaire en polystyrène	265	x	265	265	x	265

Attention ! Pour une largeur du volet roulant supérieure à 2 mètres (concerne les divisions dans un caisson partagé) – utiliser ø60.

De plus, pour des largeurs supérieures à 2 m, il est recommandé d'envisager un renfort pour le caisson – WSP GW, WSP GZ, WSP DM.

Il est conseillé pour chaque volet roulant d'envisager des pattes d'ancrage NPT-050 à une distance de 40 cm de la joue du caisson, puis de monter les pattes suivantes tous les 50 cm.

La largeur minimale du volet roulant avec moustiquaire utilisant le frein est de 67 cm.

Pour les volets d'une largeur supérieure à 1,80 m, il est conseillé d'envisager les consoles.

PZ – anneau d'agrandissement de ø40 à ø50 ou de ø60 à ø70.

type de caisson	hauteur du caisson	profondeur du caisson	épaisseur max. du châssis de fenêtre						
			accès (visite) par le bas	accès (visite) par le bas +31	accès (visite) par le bas +62	accès (visite) du côté frontal	accès (visite) du côté frontal +31	accès (visite) du côté frontal +62	
PSK-180	180 mm	255 mm	80 mm	-	-	188 mm	-	-	250 mm
PSK-220	220 mm	255 mm	80 mm	111 mm	142 mm	188 mm	219 mm	-	250 mm
PSK-250	250 mm	255 mm	80 mm	111 mm	142 mm	188 mm	219 mm	-	250 mm